

Języki, automaty i obliczenia

Wykład 8: Automaty ze stosem

Sławomir Lasota

Uniwersytet Warszawski

20 kwietnia 2016

- 1 Automaty ze stosem
- 2 Warianty automatów ze stosem
- 3 Równoważność gramatyk bezkontekstowych i automatów ze stosem
- 4 Deterministyczne automaty ze stosem

Automat ze stosem = automat skończony + stos

Automat ze stosem:

$$\mathcal{A} = (A, Q, q_0, F, S, s_0, \delta)$$

- A – alfabet wejściowy
- Q – zbiór stanów
- $q_0 \in Q$ – stan początkowy
- $F \subseteq Q$ – stany akceptujące
- S – alfabet stosowy
- $s_0 \in S$ – symbol początkowy
- $\delta \subseteq_{\text{fin}} Q \times S \times (A \cup \{\varepsilon\}) \times Q \times S^*$

Notacja

Przejście $(q, s, a, q', w) \in \delta$ będziemy zapisywać jako

$$q, s, a \longrightarrow q', w \quad \text{albo} \quad q, s \xrightarrow{a} q', w.$$

Przejście $q, s \xrightarrow{a} q', w$:

- umożliwiające jest w stanie q , jeśli na szczycie stosu jest symbol s
- czyta z wejścia $a \in A \cup \{\varepsilon\}$
- zmienia stan z q na q'
- zastępuje na stosie symbol s przez w

- *Konfiguracja* automatu ze stosem: $c = (q, v) \in Q \times S^*$.
- Konfiguracja początkowa: $c_0 = (q_0, s_0)$.
- Konfiguracje akceptujące: (q, v) , $q \in F$.
- Relacja przejścia pomiędzy konfiguracjami:

$$c \xrightarrow{a} c' \quad (a \in A \cup \{\varepsilon\})$$

jeśli $q, s \xrightarrow{a} q', w$, $c = (q, s v)$, $c' = (q', w v)$ dla pewnego $v \in S^*$.

- Rozszerzamy relację przejścia (bieg automatu na słowie w):

$$c \xrightarrow{w} c' \quad (w \in A^*)$$

jeśli

$$c \xrightarrow{a_1} c_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_m} c_m = c'$$

dla $a_1, \dots, a_m \in A \cup \{\varepsilon\}$ t.ż. $a_1 a_2 \dots a_m = w$ (ale niekoniecznie $m = |w|$).

$$L(\mathcal{A}) = \{ w \in A^* : c_0 \xrightarrow{w} c \text{ dla jakiejś konfiguracji akceptującej } c \}$$

Przykład

Automat ze stosem \mathcal{A} :

- $A = \{a, b\}$
- $Q = \{q_0, q_a, q_b, q_f\}$
- $F = \{q_f\}$
- $S = \{s_0, a\}$

$$q_0, s_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_f, \varepsilon$$

$$q_a, a \xrightarrow{a} q_a, aa$$

$$q_b, a \xrightarrow{b} q_b, \varepsilon$$

$$q_0, s_0 \xrightarrow{a} q_a, as_0$$

$$q_a, a \xrightarrow{b} q_b, \varepsilon$$

$$q_b, s_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_f, \varepsilon$$

$$L(\mathcal{A}) = ?$$

Pytanie

Czy podczas biegu stos może być pusty?

- 1 Automaty ze stosem
- 2 **Warianty automatów ze stosem**
- 3 Równoważność gramatyk bezkontekstowych i automatów ze stosem
- 4 Deterministyczne automaty ze stosem

- operacje na stosie: push, pop, top
- przepisywanie prefiksowe
- akceptacja przez pusty stos
- akceptacja przez pusty stos i stan akceptujący
- brak stanów
- brak pustych przejść
- brak pustych przejść i brak stanów
- ...

Operacje na stosie: push, pop, nop

$$\delta \subseteq Q \times \{ \text{push}(s), \text{pop}(s), \text{nop} : s \in S \} \times (A \cup \{\varepsilon\}) \times Q$$

$$(q, \text{push}(s), a, q') \quad q, r \xrightarrow{a} q', s r \quad (r \in S)$$

$$(q, \text{pop}(s), a, q') \quad q, s \xrightarrow{a} q', \varepsilon$$

$$(q, \text{nop}, a, q') \quad q, r \xrightarrow{a} q', r \quad (r \in S)$$

Przykład

$$q_0, s_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_f, \varepsilon$$

$$q_a, a \xrightarrow{a} q_a, aa$$

$$q_b, a \xrightarrow{b} q_b, \varepsilon$$

$$q_0, s_0 \xrightarrow{a} q_a, as_0$$

$$q_a, a \xrightarrow{b} q_b, \varepsilon$$

$$q_b, s_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_f, \varepsilon$$

$$(q_0, \text{pop}(s_0), \varepsilon, q_f)$$

?

$$(q_b, \text{pop}(b), b, q_b)$$

?

$$(q_a, \text{pop}(b), b, q_b)$$

$$(q_b, \text{pop}(s_0), \varepsilon, q_f)$$

$$q, s \xrightarrow{a} q', s_3 s_2 s_1$$

$$(q, \text{pop}(s), a, q_1)$$

dodatkowe stany q_1, q_2, q_3

$$(q_1, \text{push}(s_1), \varepsilon, q_2)$$

$$(q_2, \text{push}(s_2), \varepsilon, q_3)$$

$$(q_3, \text{push}(s_3), \varepsilon, q')$$

Skończony zbiór przejść:

$$\delta \subseteq_{\text{fin}} Q \times S^* \times (A \cup \{\varepsilon\}) \times Q \times S^*$$

Przejście $q, w \xrightarrow{a} q', w'$:

- umożliwiające jest w stanie q , jeśli na szczycie stosu jest ciąg symboli w
- czyta z wejścia $a \in A \cup \{\varepsilon\}$
- zmienia stan z q na q'
- zastępuje na stosie ciąg symboli w przez w'

Twierdzenie

(przepisywanie prefiksowe) \equiv (automaty ze stosem).

Dowód:

$$q, r_3 r_2 r_1 \xrightarrow{a} q', s_2 s_1$$

$$q, r_3 \xrightarrow{\varepsilon} q_2, \varepsilon$$

dodatkowe stany q_1, q_2

$$q_2, r_2 \xrightarrow{\varepsilon} q_1, \varepsilon$$

$$q_1, r_1 \xrightarrow{a} q', s_2 s_1$$

Konfiguracje akceptujące: (q, ε) , $q \in Q$

Przykład

- $A = \{a, b\}$
- $Q = \{q_0, q_a, q_b, q_f\}$
- $F = \{q_f\}$
- $S = \{s_0, a\}$

$$q_0, s_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_f, \varepsilon$$

$$q_a, a \xrightarrow{a} q_a, aa$$

$$q_b, a \xrightarrow{b} q_b, \varepsilon$$

$$q_0, s_0 \xrightarrow{a} q_a, as_0$$

$$q_a, a \xrightarrow{b} q_b, \varepsilon$$

$$q_b, s_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_f, \varepsilon$$

Twierdzenie

$(\text{automaty ze stosem}) \equiv (\text{automaty ze stosem akceptujące przez pusty stos}).$

$$\mathcal{A} = (A, Q, q_0, S, s_0, \delta) \quad \mapsto \quad \mathcal{A}' = (A, Q', q'_0, F', S', s'_0, \delta')$$

- $Q' = Q \cup \{q'_0, q_f\}$
- $F' = \{q_f\}$
- $S' = S \cup \{s'_0\}$
- $\delta' = \delta \cup \{(q'_0, s'_0, \varepsilon, q_0, s_0, s'_0)\} \cup \{(q, s'_0, \varepsilon, q_f, \varepsilon) : q \in Q\}$

$$\mathcal{A} = (A, Q, q_0, F, S, s_0, \delta) \quad \mapsto \quad \mathcal{A}' = (A, Q', q'_0, S', s'_0, \delta')$$

- $Q' = Q \cup \{q'_0, q_\varepsilon\}$
- $S' = S \cup \{s'_0\}$
- $\delta' = \delta \cup \{(q'_0, s'_0, \varepsilon, q_0, s_0, s'_0)\} \cup \{(q, s, \varepsilon, q_\varepsilon, s) : q \in F, s \in S'\} \cup \{(q_\varepsilon, s, \varepsilon, q_\varepsilon, \varepsilon) : s \in S'\}$

Pytanie

A automaty ze stosem akceptujące przez pusty stos i stan akceptujący ?

- operacje na stosie: push, pop, top
- przepisywanie prefiksowe
- akceptacja przez pusty stos
- akceptacja przez pusty stos i stan akceptujący
- brak stanów
- brak pustych przejść
- brak pustych przejść i brak stanów
- ...

- 1 Automaty ze stosem
- 2 Warianty automatów ze stosem
- 3 Równoważność gramatyk bezkontekstowych i automatów ze stosem
- 4 Deterministyczne automaty ze stosem

Automaty z jednym stanem = automaty bez stanów (akceptacja przez pusty stos)

Automat ze stosem bez stanów:

- A – alfabet wejściowy
 - S – alfabet stosowy
 - $s_0 \in S$ – symbol początkowy
 - $\delta \subseteq_{\text{fin}} S \times (A \cup \{\varepsilon\}) \times S^*$
- $$\mathcal{A} = (A, S, s_0, \delta)$$

Twierdzenie

$(\text{automaty ze stosem}) \equiv (\text{automaty ze stosem bez stanów}).$

Dowód:

Niech $\mathcal{A} = (A, Q, q_0, S, s_0, \delta)$. Definiujemy $\mathcal{A}' = (A, S', s'_0, \delta')$:

- $S' = Q \times S \times Q$
- $s'_0 = (q_0, s_0, q)$, q – dowolny

$$s'_0 = \left\langle \begin{array}{c} q_0 \\ s_0 \\ q \end{array} \right\rangle$$

- dla każdego przejścia $q, s \xrightarrow{a} p, \varepsilon \in \delta$, relacja δ' zawiera przejście

$$\left\langle \begin{array}{c} q \\ s \\ p \end{array} \right\rangle \xrightarrow{a} \varepsilon$$

- dla każdego przejścia $q, s \xrightarrow{a} p, s_n s_{n-1} \dots s_2 s_1 \in \delta$ ($n \geq 1$), dla dowolnych stanów q_1, q_2, \dots, q_n , relacja δ' zawiera przejścia

$$\left\langle \begin{array}{c} q \\ s \\ q_1 \end{array} \right\rangle \xrightarrow{a} \begin{array}{c} \left\langle \begin{array}{c} p \\ s_n \\ q_n \end{array} \right\rangle \\ \left\langle \begin{array}{c} q_n \\ s_{n-1} \\ q_{n-1} \end{array} \right\rangle \\ \dots \\ \left\langle \begin{array}{c} q_3 \\ s_2 \\ q_2 \end{array} \right\rangle \\ \left\langle \begin{array}{c} q_2 \\ s_1 \\ q_1 \end{array} \right\rangle \end{array}$$

Poprawność wynika z obserwacji:

$$\left\langle \begin{array}{c} q \\ s \\ p \end{array} \right\rangle \xrightarrow{w} \varepsilon \iff (q, s) \xrightarrow{w} (p, \varepsilon),$$

którą nietrudno dowieść przez indukcję względem długości biegu.

Udowodniliśmy:

Twierdzenie

$(\text{automaty ze stosem}) \equiv (\text{automaty ze stosem bez stanów}).$

Pytanie

Czy $(\text{automaty ze stosem}) \equiv (\text{automaty ze stosem bez pustych przejść})?$

Twierdzenie

(automaty ze stosem) \equiv (gramatyki bezkontekstowe).

Dowód:

Pomijamy słowo puste.

- Niech $\mathcal{A} = (A, S, s_0, \delta)$ automat ze stosem bez stanów. Definiujemy gramatykę $\mathcal{G} = (A, S, s_0, \alpha)$:

$$(s, a, w) \in \delta \iff s \longrightarrow_{\mathcal{G}} a w \quad (s \in S, a \in A \cup \{\varepsilon\}, w \in S^*)$$

- Niech $\mathcal{G} = (A, N, s_0, \alpha)$ w postaci Greibach. Definiujemy automat bez stanów $\mathcal{A} = (A, N, s_0, \delta)$:

$$(s, a, w) \in \delta \iff s \longrightarrow_{\mathcal{G}} a w \quad (s \in N, a \in A, w \in N^*)$$

Wniosek

(automaty ze stosem) \equiv (automaty ze stosem bez pustych przejść i bez stanów).

- 1 Automaty ze stosem
- 2 Warianty automatów ze stosem
- 3 Równoważność gramatyk bezkontekstowych i automatów ze stosem
- 4 Deterministyczne automaty ze stosem

Automat ze stosem $\mathcal{A} = (A, Q, q_0, F, S, s_0, \delta)$.

Niech $\delta(q, s, a) = \{(p, w) \in Q \times S^* : q, s \xrightarrow{a} p, w\}$.

Automat \mathcal{A} jest *deterministyczny*, jeśli ... dla każdej pary $(q, s) \in Q \times S$:

- albo $|\delta(q, s, a)| = 1$ dla każdego $a \in A$, oraz $\delta(q, s, \varepsilon) = \emptyset$;
- albo $|\delta(q, s, \varepsilon)| = 1$, oraz $\delta(q, s, a) = \emptyset$ dla każdego $a \in A$.

Pytanie

Czy ten automat jest deterministyczny?

- $A = \{a, b\}$
- $Q = \{q_0, q_a, q_b, q_f\}$
- $F = \{q_f\}$
- $S = \{s_0, a\}$

$$q_0, s_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_f, \varepsilon$$

$$q_a, a \xrightarrow{a} q_a, aa$$

$$q_b, a \xrightarrow{b} q_b, \varepsilon$$

$$q_0, s_0 \xrightarrow{a} q_a, as_0$$

$$q_a, a \xrightarrow{b} q_b, \varepsilon$$

$$q_b, s_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_f, \varepsilon$$

Jak go zdeterminizować?

Automat \mathcal{A} jest *deterministyczny*, jeśli ... dla każdej pary $(q, s) \in Q \times S$:

- albo $|\delta(q, s, a)| = 1$ dla każdego $a \in A$, oraz $\delta(q, s, \varepsilon) = \emptyset$;
- albo $|\delta(q, s, \varepsilon)| = 1$, oraz $\delta(q, s, a) = \emptyset$ dla każdego $a \in A$.

Pytanie

Czy (języki regularne) \subseteq (deterministyczne języki bezkontekstowe) ?

Pytanie

Czy automat deterministyczny \mathcal{A} ma dokładnie jeden bieg akceptujący na każdym słowie $w \in L(\mathcal{A})$?

Pytanie

Czy (automaty ze stosem) \equiv (deterministyczne automaty ze stosem)?

Czy potrzebne są puste przejścia?

Pytanie

Czy (deterministyczne automaty ze stosem) \equiv (deterministyczne automaty ze stosem bez pustych przejść) ?

Język

$$\{ a^n b^m a^n : n, m \in \mathbb{N} \} \cup \{ a^n b^m c b^m a^n : n, m \in \mathbb{N} \}$$

jest rozpoznawany przez deterministyczny automat ze stosem, ale nie przez taki automat bez pustych przejść.

Pytanie

Czy (deterministyczne automaty ze stosem) \equiv (deterministyczne automaty ze stosem akceptujące przez pusty stos) ?

$$\{\epsilon, a\} \qquad \{a^n b^n : n > 0\}^*$$

Warianty deterministycznych automatów ze stosem:

- brak pustych przejść
- akceptacja przez pusty stos
- operacje na stosie: push, pop, top
- przepisywanie prefiksowe
- brak stanów

Problem równości

Dane: języki bezkontekstowe L , M

Wynik: czy $L = M$?

Twierdzenie (Sénizergues 1997)

Problem równości deterministycznych języków bezkontekstowych jest rozstrzygalny.

nagroda Gödla '2002 !

Automat \mathcal{A} jest *jednoznaczny*, jeśli...

\mathcal{A} ma dokładnie jeden bieg akceptujący dla każdego akceptowanego słowa.

Przykład

Języki

$$\{ w w^R : w \in \{a, b\}^* \}$$

$$\{ a^n b^n : n \in \mathbb{N} \} \cup \{ a^n b^{2n} : n \in \mathbb{N} \}$$

są jednoznaczne, ale nie deterministyczne.

Gramatyka \mathcal{G} jest *jednoznaczna*, jeśli...

Twierdzenie

(jednoznaczne automaty ze stosem) \equiv (jednoznaczne gramatyki bezkontekstowe).

- pompowanie języków bezkontekstowych
- własności domknięcia
- obrazy przemienne języków bezkontekstowych są . . .